

Digitální bezdrátový teploměr a vlhkoměr CONTROL

Klíčové vlastnosti

- měření teploty a vlhkosti vzduchu v interiéru
- součástí jedno bezdrátové čidlo pro sledování klimatu na jiném místě (např. venku)
- možnost rozšíření až na tři bezdrátová čidla
- paměť na MAX a MIN hodnoty
- zobrazení rádiem řízeného času
- grafické zobrazení vývoje vlhkosti v čase
- ventilační tipy formou ikon na displeji
- výstraha před námrazou či vznikem plísní



Popis produktu

Digitální bezdrátový teploměr s vlhkoměrem Airbi CONTROL měří pokojovou teplotu v rozsahu -10 °C až +50 °C a pokojovou vlhkost v rozsahu 20-95 %. Součástí balení je i jedno bezdrátové čidlo teploty a vlhkosti, které komunikuje na vzdálenost až 100 m (ve volném prostranství). Čidlo je určeno jak do interiéru, tak do exteriéru. Displej přístroje kromě aktuálních hodnot zobrazuje také naměřené min. a max. hodnoty od posledního manuálního vyresetování. Airbi CONTROL umí rádiově přijímat aktuální čas (DCF) a na jeho displeji lze též sledovat grafický vývoj vnitřní vlhkosti v čase. Výhodou jsou též různé doplňkové informační ikony jako je např. tip na větrání, varování před námrazou, varování před možností vzniku plísní nebo informace o předpokládané změně vnitřní vlhkosti, pokud by došlo k výměně vzduchu mezi vnitřním a venkovním prostorem.

Technické parametry

Rozsah měření teploty:	Základna: -10 °C až +50 °C Bezdrátový senzor: -20 °C až +60 °C
Rozsah měření vlhkosti:	Základna i bezdrátový senzor: 20-95 %
Přesnost měření teploty:	+/- 1 °C (0 °C až +40 °C), jinak +/- 2 °C
Přesnost měření vlhkosti:	+/- 5 % (při 40...80 %)
Napájení:	Základna: 3x 1,5 V baterie typu AAA (nejsou součástí balení) Bezdrátový senzor: 2x 1,5 V baterie typu AAA (nejsou součástí balení)

Fotogalerie



Příslušenství

- BI1010 – Bezdrátové čidlo Airbi SENSOR [EAN: 8594162600717]

Dokumenty

- [Návod k použití](#)

Logistické informace

Produktový kód: BI1020
EAN kód: 8594162600717

Země původu: Čína
Celní kód (TARIC/HS): 90258040

	Počet ks	Hmotnost (kg)	Šířka (cm)	Hloubka (cm)	Výška (cm)
Produkt		0,23	15,2	10,4	2,2
Obal s produktem		0,3	21	11,2	4
Kartón s produkty	20	6,5	43,5	22,3	24,5